



Castrol Power 1 4T 10W-40

kifogástalan teljesítmény

Termékleírás

A Castrol Power 1 4T 10W-40 a legkorszerűbb négyütemű motorkerékpárok követelményeinek is megfelelő magas teljesítményszintű motorolaj. A Castrol Power 1 4T fejlesztése során elsősorban a felhőtlen motorozás örömét tartottuk szem előtt. Az olaj egyedi összetétele mindenkor lehetővé teszi a csúcsteljesítmény kifejtését és a tartósan magas fordulatszámon való motorozást, ezzel kézzelfogható előnyt nyújt más motorolajokkal szemben.

A Castrol Trizone Technology™ kompromisszumoktól mentes védelmet biztosít. A Castrol Power 1 4T mérsékli a motor belső súrlódási veszteségeit és garantálja az olajfűrűs kuplungok optimális működését, így mindenkor hatékony erőátvitelt biztosít.

Castrol Power 1 4T - kifogástalan teljesítmény.

Alkalmazási terület

A Castrol Power 1 4T 10W-40 optimális teljesítményt és védelmet biztosít. Az API SJ és JASO MA2 minősítésű motorolajat igénylő korszerű motorkerékpárokhoz alkalmazható.

Előnyök

- Korszerű alapanyagok felhasználásával készül.
- Fokozott gyorsulást és gyors gázreakciót eredményez
- gyors átolajozást biztosít és mérsékli a motor súrlódási veszteségeit
- A Trizone Technology™ a motor, a kuplung és a váltó részére egyaránt kompromisszumoktól mentes védelmet nyújt
- A Castrol Power 1 4T 10W-40 tesztekkel igazoltan 6.9 %-kal kedvezőbb gyorsulást tesz lehetővé mint a piacon lévő 20W-50-es motorolajok

Tipikus értékek

Név	Mérési eljárás	Mértékegység	Castrol Power 1 4T 10W-40
sűrűség 15 °C-on	ASTM D4052	g/ml	0.873
kin. viszkozitás 100 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	13.5
CCS viszkozitás -25 °C-on	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5000
kin. viszkozitás 40 °C-on	ASTM D445	mm ² /s	66
viszkozitási index	ASTM D2270	-	145
lobbanáspont, PMCC	ASTM D93	°C	207
szulfáthamu tartalom	ASTM D874	tömeg %	1.1

Minősítések és jóváhagyások

API SJ

JASO MA2

Tárolási feltételek

Minden kiszerezést fedett helyen kell tárolni. Amennyiben elkerülhetetlen a hordók szabad téri tárolása, ahol az esővíz a hordókon összegyűlhet, a hordókat vízszintes helyzetben kell tárolni az esetleges vízbehatolás és a hordon lévő jelzések elmosódásának elkerülése céljából. A termékeket nem szabad 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten, tűző napon, vagy 0 °C alatt tárolni.

Castrol Power 1 4T 10W-40

21 Jan 2013

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Az adatlapon szereplő információk megfelelnek a kiállítás időpontjában rendelkezésünkre álló ismereteinknek. A jelen adatlapban lévő adatok és információk pontosságáért és teljességéért azonban sem kifejezett, sem pedig hallgatólagos felelősséget nem vállalunk. Az adatlapon szereplő információk a szokásos laboratóriumi méréseken alapulnak, csak iránymutatásul szolgálnak. A felhasználónak meg kell győződnie arról hogy a termék legfrissebb kiadású adatlapját használja. A termék biztonságos felhasználása, valamint a felhasználásra vonatkozó összes jogszabály betartása a felhasználó kötelessége. A termék biztonságos felhasználására és tárolására vonatkozó információkat a biztonsági adatlap tartalmazza. Valamennyi általunk forgalmazott termék biztonsági adatlapja rendelkezésre áll. Az adatlapon szereplő elovigyzatossági szabályok be nem tartásából, a rendeltetési cél(ok)tól eltérő alkalmazásból valamint a termék jellegéből származó károkért a BP valamint annak leányvállalatai nem vállalnak felelősséget Minden termék, szolgáltatás és információ a BP szokásos értékesítési feltételei mellett kerül átadásra. Amennyiben további információra van szüksége kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi képvislettel.

H 1095 Budapest , Soroksári út 30-34/E.

+36 (1) 799-0350

<http://www.castrol.hu>