

**COMPETITON GT-4
TÖBBFOKOZATÚ
MOTORKERÉKPÁR MOTOROLAJ**

TERMÉK LEÍRÁSA:

COMPETITION GT4 szintetikus bázisú többfokozatú kitűnő minőségű kenőanyag és válogatott adalékanyagok együttese. Kimagasló teljesítményt nyújt a turbófeltöltéses motoroknak.

- Alacsony hőmérsékleten biztosítja a gyors és könnyed indulást
- Detergens / diszpergens
- Kitűnően gátolja az oxidációt
- Korlátozza a kipufogógázok kibocsátását
- Biztosítja a váltóban a gyors és biztonságos váltást
- Magas oxidációs ellenállást és kitűnő motor tisztaságot biztosít
- Tengelykapcsoló – teljesítmény garانتálás (JASO MA)

ALKALMAZÁS:

Négyütemű katalizátoros vagy katalizátor nélküli motorkerékpárok motorjaihoz ajánlott kenőanyag. Használható egész évben, régebbi típusú vagy magas teljesítményű motorokhoz egyaránt.

SPECIFIKÁCIÓ:

API SJ JASO MA ACEA A3

JELLEMZŐ KARAKTERISZTIKÁJA:

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	COMPETITION GT4
SAE Viskozitási fokozat	10W40
Sűrűség15°C-on, ASTM D 1298,Kg/dm ³	0,875
Viszkózitás 100°C-on, ASTM D 445, cst	13,0
Viszkózitási index, ASTM D 2270	130
Fagyáspont, ASTM D 97,°C	-27
Lobbanás pont, ASTM D 93,°C	210
Viszkózitás 40°C-on, ASTM D 445, cst	100
Szín ASTM D 1500	barnássárga
Halmazállapot	folyékony
Szag	jellemző

KISZERELÉS:

- 1 literes műanyag flakon