

DYNAMICSTROKE 2T KÉTÜTEMŰ MOTOROLAJ

TERMÉK LEÍRÁSA:

DYNAMICSTROKE 2T ásványi bázisú, megfelelő adalékolású magas minőségű kenőanyag.

- Dugattyú és hengerkopás elleni védelem
- Gyűrű beszorulás és kipufogó eltömődés elleni védelem
- Lerakódásokat meggátolja
- Gyertyazárlat keletkezésének megakadályozása
- Oxidáció és korrózió gátló
- Dermedéspont csökkentő adalékot tartalmaz

ALKALMAZÁS:

Valamennyi kétütemű (nagyteljesítményű, nagy lökettérfogatú motorok) motorkerékpárok, egyes gépkocsik, csónakmotorok, fűrészgépek és más hordozható kézi szerszámoknál használható benzinben oldódó motorolaj. Gépkönyvi előírásoknak megfelelő olaj benzin keverési arányában.

SPECIFIKÁCIÓ:

API TC JASO FC ISOLEGB

JELLEMZŐ KARAKTERISZTIKÁJA:

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	DYNAMICSTROKE 2T
SAE Viskozitási fokozat	
Sűrűség15°C-on, ASTM D 1298,Kg/dm ³	0,88
Viszkozitás 100°C-on, ASTM D 445, cst	12,5 – 16,4
Viszkozitási index, ASTM D 2270	120
Fagyáspont, ASTM D 97,°C	-25
Lobbanás pont, ASTM D 93,°C	220
Viszkozitás 40°C-on, ASTM D 445, cst	Nincs adat
Szín ASTM D 1500	Piros
Halmazállapot	folyékony
Szag	jellemző

KISZERELÉS:

- 1 literes műanyag flakon