

ZZR 5W40
TÖBBFOKOZATÚ
MOTORKERÉKPÁR MOTOROLAJ

TERMÉK LEÍRÁSA:

ZZR 5W40 teljesen szintetikus motorolaj, magas teljesítményű 4 ütemű benzines motorkerékpárok számára.

- Hideg időben biztosítja a gyors és könnyed indulást
- Kimagasló védelmet nyújt a lerakódás ellen
- Kiváló kopásvédelmet biztosít
- Magas oxidációs ellenállást és kitűnő motor tisztaságot biztosít
- Megnöveli a motor élettartamát
- Gátolja a korom képződést

ALKALMAZÁS:

Nagy teljesítményű, 4 ütemű motorkerékpárok teljesen szintetikus motorolaja. Magas hőmérsékleten is nagyon stabil, teherviselő kenőfilmet képez. Közös olajterű motorkerékpárok tengelykapcsoló kenését is szolgálja nagy súrlódás esetén is.

SPECIFIKÁCIÓ:

API SJ ACEA A3 JASO MA

JELLEMZŐ KARAKTERISZTIKÁJA:

TERMÉK MEGNEVEZÉSE	ZZR 5W40
SAE Viskozitási fokozat	5W40
Sűrűség15°C-on, ASTM D 1298,Kg/dm3	0,88
Viszkózitás 100°C-on, ASTM D 445, cst	13
Viszkózitási index, ASTM D 2270	120
Fagyáspont, ASTM D 97,°C	-19
Lobbanás pont, ASTM D 93,°C	210
Viszkózitás 40°C-on, ASTM D 445, cst	100
Szín ASTM D 1500	Barnássárga
Halmazállapot	Folyékony
Szag	Jellemző

KISZERELÉS:

- 1 literes műanyag flakon